



VSI 01/2021

Novas versões disponíveis ao mercado – Novo Curil™ T2

Nossos Curil™ K2 e Curil™ T têm uma nova versão unificada! O novo Curil™ T2, não endurece, e totalmente sem solventes. Sem a necessidade de espera para a junção das partes. O novo Curil™ T2 oferece o dobro da capacidade de preenchimento de fenda, comparado às versões antigas.

Os produtos Curil™ K2 e Curil™ T serão substituídos pelo novo Curil™ T2, portanto os pedidos serão automaticamente alterados, contate seu distribuidor Elring.

Para todas as aplicações de metal sobre metal – EL-Liq74 em vez de Curil™

Devido à sua elevada viscosidade, o EL-Liq 74 é de fácil aplicação, o que auxilia a aplicar a massa vedante com maior precisão. Garantindo uma vedação perfeita com maior capacidade de preenchimento de fenda e maior adesão. Curil™ T2 é indicado na montagem de juntas de material soft (papelão hidráulico).

Vantagens da nova massa vedante :

- Maior capacidade de preenchimento de fenda com maior performance de vedação
- Nova fórmula para maior facilidade de aplicação
- Sem solventes, sem substâncias perigosas, identificadas na embalagem
- Tempo de evaporação desnecessário
- Sem separação e sem comportamento de assentamento



NOVO!



ElringKlinger AG | Área de negócios de peças de reposição

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com



Das Original



Nossos Curil™ K2 e Curil™ T têm um nova versão unificada!

Produto antigo	Nº artigo antigo	Etiqueta antiga	Novo produto	Nº artigo novo	Etiqueta nova
Curil™ T 500 ml	252.868	DE/EN/FR	Curil™ T2 500 ml	252.869	DE/EN/FR/IT/PT/ ES/RU/BG/CN/ CZ/DK/EE/FI/GR/ HR/HU/LT/LV/ NL/NO/PL/RO/ SE/SI/SK
Curil™ K2 500 ml	534.716				
Curil™ K2 125 ml	534.503		Curil™ T2 200 ml	471.181	
Curil™ T 60 ml	471.080	DE/FR/NL	Curil™ T2 70 ml	471.081	
Curil™ T 60 ml	471.090	DE/ES/IT			
Curil™ T 60 ml	471.170	PL/RU/CZ			
Curil™ T 60 ml	471.180	DE/EN/FR			
Curil™ K2 60 ml	532.217				
Curil™ 500 ml	036.049		EL-Liq 74 50 ml*	461.682	
Curil™ 125 ml	036.082	DE/EN/FR/NL			
	470.560	EN/FR/IT			
Curil™ 60 ml	035.973	DE/EN/FR/NL			
	470570	DE/EN/PL/SK/ CZ			

*Para aplicações de metal sobre metal. Utilize nosso Curil™ T2, que não endurece, em todas as aplicações que não sejam de metal sobre metal!



ElringKlinger AG | Área de negócios de peças de reposição

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com



Das Original